



ARDEX SK

TRICOM Dichtset

- SK 90 TRICOM Innenecke 90°
- SK 270 TRICOM Außenecke 270°
- SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°
- SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke
- SK 20L/SK 28L TRICOM Duschboardecken links
- SK 20R/SK 28R TRICOM Duschboardecken rechts
- SK-W TRICOM Dichtmanschette 140x140
- SK-F TRICOM Dichtmanschette 425x425
- SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350x350
- SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200x200
- SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150x150
- SK-M D TRICOM Doppelmanschette
- SK-B TRICOM Dichtring 100/200
- SK3 NC TRICOM Schallschutzband

Anwendungsbereich:

Innen und Außen. Wand und Boden.

Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen

Im System mit:

ARDEX S1-K/S1-K C Dichtmasse
ARDEX S7 PLUS Flexible Dichtschlämme
ARDEX S8 FLOW Selbstverlaufende Dichtschlämme
ARDEX 8 + 9 Dichtmasse
ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
ARDEX S2-K PU Hochbelastbare Dichtmasse

DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen:

Das ARDEX TRICOM Dichtset kann eingesetzt werden bei den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I.

DIN 18535 – Abdichtung von Behältern und Becken:

Das ARDEX TRICOM Dichtset kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Behältern und Becken im Innen- und Außenbereich in der Wassereinwirkungsklasse W2-B (bis zu 10m Wassertiefe) mit Ausnahme von ARDEX SK-R und ARDEX SK-S die in der Wassereinwirkungsklasse W1-B eingesetzt werden können.

DIN 18531 – Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen:

Das ARDEX TRICOM Dichtset kann eingesetzt werden zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen im Verbund mit Fliesen oder Platten.

Bauregelliste & ZDB Merkblatt

Das ARDEX TRICOM Dichtset ist geeignet zum Einsatz in den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A, B und C gemäß (DIBT) Bauregelliste A Teil 2 Nr.1.10 und den Klassen A0, und B0 nach ZDB-Merkblatt „Abdichtungen im Verbund“ sowie nach ETAG 022 Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen, Teil 2: Abdichtungsbahnen

Art:

Die Komponenten des ARDEX TRICOM Dichtsets bestehen aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvlies-Träger mit einer Polyurethan-Trägerschicht oder aus einem beidseitig laminierten Polypropylenvlies-Träger mit einer Polyvinylchlorid-Trägerschicht und einem Butylring.

Der Werkstoff ist wasserdicht, leicht mit Messer oder Schere zu schneiden, sehr gut in die Abdichtungsmassen einzubetten, faltet nicht und hat eine hohe Verbundfähigkeit zu den Abdichtungsstoffen.

Die geringe Materialdicke erlaubt eine fast übergangslose Beschichtung mit den ARDEX-Dichtmassen.

Das ARDEX SK TRICOM Dichtset ist ausreichend diffusionsoffen, damit die darunter befindlichen Dichtmassen trocknen und erhitzen können.

Das ARDEX SK3 NC Schallschutzband besteht aus einem Träger aus PE-Schaum mit einem Klebstreifen auf Kautschukbasis.



*Ausnahme: SK-B

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX SK

TRICOM Dichtset

Vorbereitung des Untergrundes:

Die in den Technischen Datenblättern der ARDEX-Dichtmassen und ARDEX-Dichtbahnen enthaltenen Hinweise sind zu beachten. Die Fugenöffnungen müssen entsprechend ihrer berechneten Bewegung ausreichend breit und zur Ausbildung einer Schlaufenbildung ggf. an den Kanten abgeschrägt sein.

Verarbeitung:

Die Ecken und Manschetten werden frisch in die kurz zuvor aufgerollte, aufgekämmte oder aufgespachtelte ARDEX-Dichtmasse maßgerecht eingelegt und sofort anschließend mit einer Glättkelle oder Spachtel fest angedrückt. Die ARDEX-Dichtmasse muss dieselbe sein, mit der anschließend die Verbundabdichtung ausgeführt werden soll.

Bei Abdichtungen mit der Dichtbahn ARDEX SK 100 W ist zum Einbetten der Ecken und Manschetten wahlweise ARDEX S7 PLUS oder ARDEX 7 + 8 Dichtkleber zu verwenden.

Im Stoßbereich sind das Dichtband, die Ecken und Manschetten mind. 5 cm zu überlappen bzw. mit der jeweils verwendeten Dichtmasse zu überkleben. Es ist darauf zu achten, dass die Dichtmasse nicht in den darunter befindlichen Bewegungsraum eindringt. Nach dem Einbau aller erforderlichen Teile des Dichtsets kann mit der Ausbildung der Verbundabdichtung begonnen werden. Mit der zweiten Lage der Verbundabdichtung werden die Ecken und Manschetten überarbeitet. Im Bereich der beweglichen Zone (z.B. Dehnungsfuge) ist das Abdichtungsmaterial in gleicher Breite auszusparen.

ARDEX SK 90 TRICOM Innenecke 90° ARDEX SK 270 TRICOM Außenecke 270°

Vorgeformte Innen- und Außenecken zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Innen- und Außenecken.

Schenkellänge ARDEX SK 90: 120 mm
Schenkellänge ARDEX SK 270: 115 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit 10 Stück

ARDEX SK 90 BT TRICOM Dichtecke 90°

Vorgeformte selbstklebende Innenecke zur wasserdichten Anbindung von Dusch- und Badewannen an die Flächenabdichtung, in Verbindung mit dem ARDEX SK 12 BT Wannendichtband.

Schenkellänge ARDEX SK 90 BT: 120 mm
Dicke: ca. 0,5 mm
Dicke mit Butylstreifen: ca. 1,2 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK 90 RENO TRICOM Renovierungsecke 90°

Vorgeformte selbstklebende Innenecke zur wasserdichten Anbindung von Dusch- und Badewannen an die Flächenabdichtung, in Verbindung mit dem ARDEX SK 12 BT Wannendichtband. Zur Montage auf dem Wannenrand.

Schenkellänge ARDEX SK 90 RENO: 120 mm
Dicke: ca. 0,5 mm
Dicke mit Butylstreifen: ca. 1,2 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK 20 L, ARDEX SK 28 L, ARDEX SK 20 R, ARDEX SK 28 R

Vorgeformte, flexible Passstücke zur Abdichtung der Ecken eines Gefällestrichs in bodengleichen Duschen, für die Höhen 20 und 28 mm.

ARDEX SK 20L/SK 28L/SK 20R/SK 28R
Schenkellänge: 105 / 120 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK-W TRICOM Dichtmanschette 140x140

Dehnzonenmanschette für Rohrdurchführungen von 15 - 30 mm.
Länge/Breite: 140 x 140 mm
Dicke: ca. 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit je 25 Stück

Die ARDEX SK-F TRICOM Dichtmanschette 425x425

Dehnzonenmanschette für Rohrdurchführungen von 75 - 125 mm.
Länge/Breite: 425 x 425 mm
Dicke: ca. 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK-S TRICOM Dehnzonenmanschette 150 x 150

Dehnzonenmanschette für Rohrdurchführungen von 40 - 65 mm.
Länge/Breite: 150 x 150 mm
Dicke: ca. 0,9 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Grau
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK-R TRICOM Dehnzonenmanschette 200 x 200

Dehnzonenmanschette für Rohrdurchführungen von 70 - 100 mm.
Länge/Breite: 200 x 200 mm
Dicke: ca. 0,9 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Grau
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK-M D TRICOM Doppelmanschette

Doppelt gestanzte Dichtmanschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen bei Mischbatterien.

Länge/Breite: 285 x 140 mm
Abstand Lochmitte zu Lochmitte: 150 mm
Für Rohrdurchführungen 20–30 mm
Dicke: ca. 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. - 5°C / + 60°C
Farbe: Weiß
Kartons mit je 10 Stück

ARDEX SK

TRICOM Dichtset

ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette

ARDEX SK-B TRICOM Dichtring

Die ARDEX SK-G TRICOM Rohrkragenmanschette 350x350 und ARDEX SK-B TRICOM Dichtring 100/200 sind für Bodenabläufe mit einem Durchmesser von 125 mm vorbereitet und für Abläufe mit einem Klemmring vorgesehen. Nach dem Einsatz der Manschette wird ARDEX SK-B TRICOM Dichtring aufgesetzt und anschließend mit dem Klemmring des Bodenablaufes befestigt.

ARDEX SK-G:
350x350 mm
Innendurchmesser: 125 mm, Kragenhöhe: 20 mm
Kartons mit je 20 Stück

ARDEX SK-B:
Innendurchmesser: 100 mm
Außendurchmesser: 200 mm
Kartons mit je 20 Stück

ARDEX SK 3 NC TRICOM Schallschutzband

ist ein selbstklebendes Band aus PE-Schaum mit einem Klebstreifen auf Kautschukbasis. Es dient zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.

Das Schallschutzband wird auf das zuvor an dem Wannenrand aufgebrauchte Wannendichtband ARDEX SK 12 BT geklebt. Dazu wird die rückseitig aufgebrauchte Schutzfolie abgezogen und das Band auf das Wannendichtband aufgeklebt.

Farbe: Weiß
Breite: ca. 30mm
Höhe: ca. 5mm
Temperaturbeständigkeit: min. / max. -5°C / + 60°C

Zu beachten ist:

Das ARDEX SK TRICOM Dichtset darf nicht in direktem Kontakt mit lösemittelhaltigen Abdichtungen oder Klebern verwendet werden.

In besonders exponierten Bereichen mit aggressiver chemischer Belastung und Belastung durch Öle, Treibstoffe oder Alkohole, vor dem geplanten Einsatz anwendungstechnische Beratung einholen.

In Zweifelsfällen ist eine Probeverlegung bzw. ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

Die Verarbeitungshinweise in den Technischen Datenblättern unserer Abdichtungsprodukte sind zu beachten.

Lagerung:

ARDEX SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S, SK-M D:

In kühlen, trockenen Räumen, originalverpackt ca. 24 Monate lagerfähig.

Lagerung:

ARDEX SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, SK 3 NC: In trockenen und frostfreien Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, originalverpackt ca. 12 Monate lagerfähig.

Anwendungsberatung

Technische Hotline: Tel.: +49 2302 664-362

Fax: +49 2302 664-373

Mail: technik@ardex.de